

ExAct Detect 3004 Paloilmoitinkeskus



Ominaisuuksia

- Soveltuu käytettäväksi useiden osoitteellisten ilmaisinerheiden kanssa:
 - ExAct Detect Loop 3000
 - Apollo Discovery
 - Apollo XP95
- Mikroprosessoriohjattu
- Modulaarinen rakenne, laajenee käyttäjän tarpeiden mukaan
- Liitännät maksimissaan neljälle väylälle (2 väyläohjainta) tai kuudelletoista konventionaaliselle ryhmälle
- 128 ohjelmoitavaa paloilmainsinryhmää
- Sisältää lämpötilakompensoinnilla varustetun 3A:n teholahteen

Tekniset tiedot

- LCD-näyttö, 4*20 merkkiä, kursorinäppäimet näytössä liikkumiseen
- 3 potentiaalivapaata releulostuloa 250V / 5A (hälytys, vika, välitinyksikkö)
- 9 OC releulostuloa
- RS-232 liityntä (ohjelmointiin PC:n kautta tai modeemiliityntään)
- Etupaneeliin voidaan liittää 48 ryhmän palo- ja vikaindikointi
- Etupaneeliin voidaan asentaa tulostin
- Perusversio ei sisällä väyläohjaimia eikä ryhmien indikoitiledejä
- Mitat: K 490mm * L 420mm * S 210 mm
- Syöttöjännite 230 V AC / 50/60 hertz
- Käyttöjännite 24 V DC
- Maksimi virransyöttökyky 3 A
- Akkukapasiteetti (maksimi) 2 x 12 V / 26 Ah
- Valmiustilan virrankulutus 86 mA
- Liitynnät: 1 x RS-232, 1 x BitBus (optio)
- Valvottu ulostulo 24 V DC/400 mA
- 24 V 800 mA ulostulo
- Väri kirkkaan harmaa RAL 7035
- Paino 14 kg ilman akkuja