

Syrex IS sireeni Ex-tiloihin



Yleiskuvaus

Syrex IS sireeni soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Sireeni takaa kuuluvan hälytyksen ja sitä voidaan käyttää itsenäisesti tai yhdessä vilkun kanssa. Sireeni soveltuu käytettäväksi sekä zener-barrierin että galvaanisesti erottavan barrierin kanssa.

Tuotteen ominaisuudet

- ATEX-hyväksytty
- Soveltuu tilaluokkiin 0, 1 ja 2
- Alhainen virrankulutus
- Sireenissä 49 erilaista hälytysääntä
- Maksimi äänenvoimakkuus 100 dB
- Hälytysääni mukailee hälytyksen eri vaiheita

Tekniset tiedot

| | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| Malli | Syrex IS sireeni | Virrankulutus | 25 mA* |
| Tuotenimike | 63004610 | Käyttöjännite | 6 - 28 V DC |
| IP-luokitus | IP 65 | Äänenvoimakkuus 1 m:ssä | 100 dB* |
| ATEX-luokitus | II 1G EEx ia IIC T4 | Käyttölämpötila | -40 °C ... +60 °C |
| Kotelon paloluokitus | UL94 V0 ja 5VA | Kaapeliläpivientiaukot | 2 |
| Standardit | EN 50014: 1997 + A1 ja A2 | Materiaali | ABS |
| | EN 50020: 2002 | Paino | 230 g |
| | EN 50284: 1999 | | |

*Riippuu valitusta hälytysäänestä