

Syrex IS sireenivilkku Ex-tiloihin



Yleiskuvaus

Syrex IS sireenivilkku -yhdistelmä soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Sireenivilkussa yhdistyy 100 dB:n äänihälytyn ja led-tekniikalla toteutettu vilkku. Hälytyn voidaan suojata kahdella erityyppisellä suojarajoittimella. On mahdollista käyttää zener-barrieria tai galvaanisesti erotettua barrieria.

Tuotteen ominaisuudet

- ATEX-hyväksytty
- Soveltuu tilaluokkiin 0, 1 ja 2
- Alhainen virrankulutus
- Vilkussa 6 LED-valoa ja prismaattinen linssi
- Vilkkumistaajuus valittavissa
- Sireenissä 49 erilaista soittoaäntä
- Hälytysääni mukailee hälytyksen eri vaiheita

Tekniset tiedot

Malli	Syrex IS sireenivilkku	Virrankulutus	48 mA*
Tuotenimike	63004617	Käyttöjännite	6 - 28 V DC
IP-luokitus	IP 65	Vilkkumistaajuus	1 tai 2 Hz
ATEX-luokitus	II 1G EEx ia IIC T4	Äänenvoimakkuus 1 m:ssä	100 dB*
Kotelon paloluokitus	UL94 V0 ja 5VA	Toimintalämpötila	-40 °C ... +60 °C
Standardit	EN 50014: 1997 + A1 ja A2	Kaapeliläpivientiaukot	2
	EN 50020: 2002	Materiaali	Kotelo ABS, linssi PC
	EN 50284: 1999	Paino	300 g

*Riippuu valitusta soittoaänestä