

Syrex IS vilkku Ex-tiloihin



Yleiskuvaus

Syrex IS vilkku soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Vilkku takaa näkyvän varoituksen ja sitä voidaan käyttää itsenäisesti tai yhdessä erillisen sireenin kanssa. Vilkkua voidaan käyttää sekä zener-barrierin että galvaanisesti erottavan barrierin kanssa.

Tuotteen ominaisuudet

- ATEX-hyväksytty
- Soveltuu tilaluokkiin 0, 1 ja 2
- Vilkkumistaajuus valittavissa
- 6 LED-valoa
- Prismaattinen linssi

Tekniset tiedot

Malli	Syrex IS vilkku	Virrankulutus	25 mA
Tuotenimike	63004615	Käyttöjännite	6 - 28 V DC
IP-luokitus	IP 65	Vilkkumistaajuus	1 tai 2 Hz
ATEX-luokitus	II 1G EEx ia IIC T4	Käyttölämpötila	-40 °C ... +60 °C
Kotelon paloluokitus	UL94 V0 ja 5VA	Kaapeliläpivientiaukot	2
Standardit	EN 50014: 1997 +A1 ja A2 EN 50020: 2002 EN 50284: 1999	Materiaali	Kotelo ABS, linssi PC
		Paino	200 g